

# POMPE DOSATRICI - E prodotti antincrostanti e anticorrosivi



## I VANTAGGI

- DISPLAY LCD RETROILLUMINATO
- DOSAGGIO DI PRECISIONE PROPORZIONALE
- ECONOMIA DI GESTIONE
- RIDUCE LA CORROSIONE DELLE TUBAZIONI E DELLE APPARECCHIATURE

Le pompe dosatrici hanno la capacità di dosare in modo costante prodotti chimici specifici, da utilizzare per un dosaggio proporzionale. Tutti i prodotti chimici sono sviluppati per uso alimentare e per non alterare la potabilità dell'acqua e le sue proprietà; sono inoltre indicati per uso domestico e seguono le direttive imposte dal DM 174/2004. Installare una pompa dosatrice consente di rimuovere dall'acqua di rete eventuali batteri, alghe oppure ridurre l'eccessiva basicità o acidità o durezza.

1. DOSATRON VMS  
ULTRASILENZIATA 12/2
2. CONTALITRI
3. PHOS L HARD
4. PHOS L SOFT



## OPTIONAL


A pag. 26

- a. Serbatoio 100
- b. Sdoppiatore



## DOSATRON VMS ULTRASILENZIATA 12/2

Pompa dosatrice elettronica digitale a portata costante e proporzionale ideale per prodotti liquidi antincrostanti e anticorrosivi. Completa di: filtro di fondo, raccordo di iniezione, sonda di livello.



- Display LCD retroilluminato
- Nove differenti modalità di funzionamento
- Pompa elettronica a membrana digitale
- Ultra Silenziata


PORTATA	2 l/h
TEMPERATURA DI UTILIZZO	5-30° C
PN	12 bar
MOTORE	230V/Hz
ASSORBIMENTO	0,04 kW
GRADO DI PROTEZIONE	IP 65
ALTEZZA ASPIRAZIONE	1,5 m
DIMENSIONI	H: 210 mm L: 108 mm P: 114 mm

COD. 300401001

CONF. 1 PZ

## CONTALITRI

Contatore emettitore di impulsi per pompe Dosatron VMS.



- Collegamento facilitato
- Dosaggio costante, preciso e proporzionale
- Quadrante facilmente leggibile
- Funzioni dedicate per pompe Dosatron

ATTACCHI IN/OUT	1" M	1" 1/4 M
PESO	1161 g	1178 g
PORTATA	7000 l/h	10000 l/h
PRESSIONE MAX	16 bar	16 bar
TEMPERATURA DI UTILIZZO	5-30°C	5-30°C
MATERIALE	Ottone	Ottone
DIMENSIONI	H: 110 mm L: 190 mm P: 80 mm	H: 110 mm L: 228 mm P: 80 mm

1" - COD. 300402001


CONF. 1 PZ

1" 1/4 - COD. 300402002

CONF. 1 PZ

## PHOS L HARD

Prodotto liquido antincrostante per acque dure.



- Previene le incrostazioni calcaree
- Idoneo per tutti i metalli, compreso l'alluminio
- Grado di purezza alimentare
- Prodotto pronto all'uso

COLORE	Incolore
pH	6-8
DOSAGGIO	60-80 ppm
PUNTO DI CONGELAMENTO	-1° C
DENSITÀ RELATIVA (kg/dm <sup>3</sup> a 20° C)	1,15 kg/litro (a 20°C)

10 kg - COD. 300403001


CONF. 1 PZ

20 kg - COD. 300403002

CONF. 1 PZ

## PHOS L SOFT

Prodotto liquido anticorrosivo per impianti alimentati con acqua dolce, addolcita o osmotizzata.



- Previene la corrosione
- Idoneo per tutti i metalli, compreso l'alluminio
- Grado di purezza alimentare
- Prodotto pronto all'uso

COLORE	Incolore
pH	6-8
DOSAGGIO	60-80 ppm
PUNTO DI CONGELAMENTO	<1
DENSITÀ RELATIVA (kg/dm <sup>3</sup> a 20° C)	1,15 kg/litro

10 kg - COD. 300403003

CONF. 1 PZ

20 kg- COD. 300403004

CONF. 1 PZ

## OPTIONAL

### SERBATOIO 100

a.



Serbatoio per pompa dosatrice, capacità 100 litri.

CODICE	CAPACITÀ	MATERIALE	CONFEZIONE PEZZI
300410001	100 l	Polietilene	1

### SDOPPIATORE

b.



Consente l'utilizzo contemporaneo di due pompe con un unico lancia impulsivi.

CODICE	CONFEZIONE PEZZI
300410002	1